AQUAANALYTICS
+7(495)201-53-02
www.aquaanalytics-tekhnika.ru

Шланг для пищевых продуктов тип L

Шланг для пищевых продуктов marsoflex® тип L является идеальным шлангом для применения в пищевой промышленности и оснащения разгрузочных станций, стационарных перерабатывающих и разливочных установок, а также автомобилей-цистерн для перевозки жидких пищевых продуктов.

Он предназначен для всасывания и подачи под давлением пищевых продуктов – в том числе жирных продуктов: например, вино, пиво, молоко, масло, сок и спирт до 96%.

Шланг соответствует рекомендации BGVV XXI категории 2.

Внутренний слой шланга: NBR, белый, гладкий, соответствует требованиям FDA
Промежуточные слои шланга: Высокопрочная тканевая оплетка, прочные на изгиб спирали из стальной пружинной проволоки
Наружный слой шланга: NBR / ПВХ, синий. Стойкий к атмосферным воздействиям, а также к воздействию масел и озона.
Диапазон температур: от -30°C до +100°C
Длина рулона: 40 метров

В комплект поставки входит документация по испытаниям смонтированных шлангопроводов в соответствии с EN 10204 3.1, а также информация о классификации согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 EC).

marsoflex® Шланги для пищевых продуктов тип L могут комплектоваться муфтами и соединениями с учетом конкретного назначения.
Сохраняем право на внесение технических изменений.





Номер заказа	Ду внутренний Ø мм / дюймов		Рабочее давление бар	Давление всасывания бар	Давление разрыва бар	Радиус изгиба ≈ мм
L019	19	3/4"	16	0,9	≥ 48	50
L025	25	1"	16	0,9	≥ 48	150
L032	32	1 1/4"	16	0,9	≥ 48	200
L038	38	1 1/2"	16	0,9	≥ 48	230
L050	50	2"	16	0,9	≥ 48	300
L065	63	2 1/2"	16	0,9	≥ 48	380
L075	75	3"	16	0,9	≥ 48	450
L100	100	4"	16	0,9	≥ 48	600
L125	125	5"	16	0,9	≥ 48	700
L150	150	6"	16	0,9	≥ 48	800

AQUAANALYTICS