AQUAANALYTICS
+7(495)201-53-02
www.aquaanalytics-tekhnika.ru

Гофрированный шланг из PTFE с наклонным гофром тип C

Гофрированный шланг из PTFE с наклонным гофром marsoflex®тип C представляет собой высокоэластичный универсальный всасывающий и напорный шланг, применяемый в химической, а также в пищевой и фармацевтической промышленности.

Благодаря очень высокой гибкости и высочайшей стойкости к воздействию химикатов, кислот, пара, фармацевтических продуктов или растворителей область применения шлангов практически безгранична. К немногочисленным химикатам, разъедающим внутренний слой шланга, относятся: триф-торид хлора, сухой фторгаз +150°C, дифторид кислорода, фосген и расплавленные щелочные металлы, такие как натрий.

Предотвращающее прилипание свойство PTFE гарантирует беспрепятственную перекачку рабочих сред. Гладкая внутренняя поверхность предотвращает образование очагов загрязнений и бактериологического заражения. Внутренний слой шланга легко поддается очистке.

Благодаря выполнению требований FDA гофрированный шланг из PTFE с наклонным гофром marsoflex® также можно использовать в пищевой промышленности.

Внутренний слой шланга: PTFE, белый, с наклонным гофром, экструдированный без швов, соответствует требованиям FDA
Наружные слои шланга: проволочная оплетка из высококачественной стали, оплетка из полипропилена, оплетка из PVDF, прорезиненная проволочная оплетка из высококачественной стали
Диапазон температур: от -60°C до +260°C, в зависимости от напорной среды и материала арматуры

В комплект поставки входит документация по испыта-ниям смонтированных шлангопроводов в соответствии с EN 10204 3.1, а также информация о классификации согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 EC).

marsoflex® Гофрированные шланги из PTFE с наклонным гофром тип C могут комплектоваться муфтами и соединениями с учетом конкретного назначения.

Сохраняем право на внесение технических изменений.



		Оплетка из высококачественной стали Прорезиненная оплетка из высококачественной стали			Оплетка из PVDF Оплетка из полипропилена		
Номер заказа	Ду внутренний Ø мм	Рабочее давление бар	Давление разрыва бар	Радиус изгиба ≈ мм	Рабочее давление бар	Давление разрыва бар	Радиус изгиба ≈ мм
C006	6	35	170	25			
C008	8	35	170	25			
C013	12	25	125	25	10	40	50
C016	16	25	125	50	10	40	65
C020	20	25	125	65	10	40	75
C025	25	20	100	90	10	40	90
C032	32	16	80	125	10	40	125
C040	38	16	80	150	10	40	150
C050	50	16	80	200	10	40	200
C065	65	10	50	230	7	28	230
C080	80	10	50	300	8	24	300
C100	100	10	40	400			
C150	150	6	24	520			

AQUAANALYTICS

AQUAANALYTICS
+7(495)201-53-02
www.aquaanalytics-tekhnika.ru



		Оплетка из высококачественной стали Прорезиненная оплетка из высококачественной стали			Оплетка из PVDF Оплетка из полипропилена		
Номер заказа	Ду внутренний Ø мм	Рабочее давление бар	Давление разрыва бар	Радиус изгиба ≈ мм	Рабочее давление бар	Давление разрыва бар	Радиус изгиба ≈ мм
CA006	6	35	170	25			
CA008	8	35	170	25			
CA013	12	25	125	25	10	40	50
CA016	16	25	125	50	10	40	65
CA020	20	25	125	65	10	40	75
CA025	25	20	100	90	10	40	90
CA032	32	16	80	125	10	40	125
CA038	38	16	80	150	10	40	150
CA050	50	16	80	200	10	40	200
CA065	65	10	50	230	7	28	230
CA080	80	10	50	300	8	24	300
CA100	100	10	40	400			
CA150	150	6	24	520			



AQUAANALYTICS
Москва, ул. Рословка, д. 6, корп. 1 | 329222

Гофрированный шланг из PTFE с наклонным гофром тип CA

Гофрированный шланг из PTFE с наклонным гофром **marsoflex**® тип CA представляет собой высокоэластичный универсальный всасывающий и напорный шланг, применяемый в химической, а также в пищевой и фармацевтической промышленности.

Благодаря очень высокой гибкости и высочайшей стойкости к воздействию химикатов, кислот, пара, фармацевтических продуктов или растворителей область применения шлангов практически безгранична.

Предотвращающее прилипание свойство PTFE гарантирует беспрепятственную перекачку рабочих сред. Гладкая внутренняя поверхность предотвращает образование очагов загрязнений и бактериологического заражения. Внутренний слой шланга легко поддается очистке.

Благодаря выполнению требований FDA гофрированный шланг из PTFE с наклонным гофром **marsoflex**® также можно использовать в пищевой промышленности.

Внутренний слой шланга: PTFE, черный, с наклонным гофром, экструдированный без швов, соответствует требованиям FDA
Электрическое сопротивление: $R < 10^6\ \Omega$
Наружные слои шланга: проволочная оплетка из высококачественной стали, оплетка из полипропилена, оплетка из PVDF, прорезиненная проволочная оплетка из высококачественной стали
Диапазон температур: от -60°C до +260°C, в зависимости от напорной среды и материала арматуры.

В комплект поставки входит документация по испытаниям смонтированных шлангопроводов в соответствии с EN 10204 3.1, а также информация о классификации согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 EC).

marsoflex® Гофрированные шланги из PTFE с наклонным гофром тип CA могут комплектоваться муфтами и соединениями с учетом конкретного назначения.

Сохраняем право на внесение технических изменений.