AQUAANALYTICS
+7(495)201-53-02
www.aquaanalytics-tekhnika.ru



		Оплетка из высококачественной стали Прорезиненная оплетка из высококачественной стали			Оплетка из PVDF Оплетка из полипропилена		
Номер заказа	Ду внутренний Ø мм	Рабочее давление бар	Давление разрыва бар	Радиус изгиба ≈ мм	Рабочее давление бар	Давление разрыва бар	Радиус изгиба ≈ мм
GA 13	12	40	200	110	10	40	110
GA 16	16	35	175	125	10	40	125
GA 20	20	20	100	150	10	40	150
GA 25	25	16	80	200	10	40	200
GA 32	32	16	80	250	10	40	250
GA 40	38	16	80	300	10	40	300
GA 50	50	16	80	350	10	40	350

AQUAANALYTICS
Москва, ул. Россошанская, д. 11, корп. 1, 115222

Гладкий шланг
из PTFE ТИП GA

Гладкий шланг из PTFE **marsoflex**® тип GA предназначен для использования в химической, а также в фармацевтической и пищевой промышленности.

Гладкий шланг из PTFE тип GA применяется для задач, требующих использования гладкого шланга высокой гибкости. Спираль из высококачественной стали придает гладкому шлангу очень высокую вакуумную стойкость и прочность на изгиб.

Предотвращающее прилипание свойство PTFE гарантирует беспрепятственную перекачку рабочих сред. Гладкий внутренний слой предотвращает образование очагов загрязнений и бактериологического заражения. Внутренний слой шланга легко поддается очистке.

Благодаря выполнению требований FDA гладкий шланг из PTFE **marsoflex**® также можно использовать в пищевой промышленности.



Внутренний слой шланга: PTFE, черный, гладкий, экструдированный без швов, соответствует требованиям FDA
Электрическое сопротивление: R < 10^6 Ω
Наружные слои шланга: оплетка из высококачественной стали, оплетка из полипропилена, оплетка из PVDF, прорезиненная проволочная оплетка из высококачественной стали
Диапазон температур: от -60°C до +260°C, в зависимости от напорной среды и материала арматуры

В комплект поставки входит документация по испытаниям смонтированных шлангопроводов в соответствии с EN 10204 3.1, а также информация о классификации согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 EC).

marsoflex® Гладкие шланги из PTFE тип GA могут комплектоваться муфтами и соединениями с учетом конкретного назначения.

Сохраняем право на внесение технических изменений.

