AQUAANALYTICS
+7(495)201-53-02
www.aquaanalytics-tekhnika.ru

Гладкий шланг из PTFE ТИП GC

Гладкий шланг из PTFE marsoflex® тип GC предназначен для использования в химической, а также в фармацевтической и пищевой промышленности.

Гладкий шланг из PTFE тип GC применяется для задач, требующих использования гладкого шланга высокой гибкости. Спираль из высококачественной стали придает гладкому шлангу очень высокую вакуумную стойкость и прочность на изгиб.

Предотвращающее прилипание свойство PTFE гарантирует беспрепятственную перекачку рабочих сред. Гладкий внутренний слой предотвращает образование очагов загрязнений и бактериологического заражения. Внутренний слой шланга легко поддается очистке.

Благодаря выполнению требований FDA гладкий шланг из PTFE marsoflex® также можно использовать в пищевой промышленности.

Внутренний слой шланга: PTFE, белый, гладкий, экструдированный без швов, соответствует требованиям FDA
Наружные слои шланга: проволочная оплетка из высококачественной стали, оплетка из полипропилена, оплетка из PVDF или прорезиненная проволочная оплетка из высококачественной стали
Диапазон температур: от -60°C до +260°C, в зависимости от напорной среды и материала арматуры

В комплект поставки входит документация по испытаниям смонтированных шлангопроводов в соответствии с EN 10204 3.1, а также информация о классификации согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 EC).

marsoflex® Гладкие шланги из PTFE тип GC могут комплектоваться муфтами и соединениями с учетом конкретного назначения.

Сохраняем право на внесение технических изменений.







		Оплетка из высококачественной стали Прорезиненная оплетка из высококачественной стали			Оплетка из PVDF Оплетка из полипропилена		
Номер заказа	Ду внутренний Ø мм	Рабочее давление бар	Давление разрыва бар	Радиус изгиба ≈ мм	Рабочее давление бар	Давление разрыва бар	Радиус изгиба ≈ мм
GC 13	12	40	200	110	10	40	110
GC 16	16	35	175	125	10	40	125
GC 20	20	20	100	150	10	40	150
GC 25	25	16	80	200	10	40	200
GC 32	32	16	80	250	10	40	250
GC 40	38	16	80	300	10	40	300
GC 50	50	16	80	350	10	40	350

AQUAANALYTICS